



Coletor de Dados HF 300S

O coletor de dados HF 300S dispõe de alto desempenho e ótima precisão de leitura RFID. Robusto e compacto, o HF 300S, ainda conta com funções de comunicação sem fio como Bluetooth, Wi-Fi e GPS

Código do Produto: 500.590

• Especificações Técnicas

Sistema Operacional

MS Windows Mobile 6.5 / Win CE 5.0

CPU

Marvell PXA-320 806 MHz

Display

Tamanho	3,5"
Resolução	240 x 320 QVGA (Opcional: 480 x 640 VGA)
Cores	262K Cores
Lumin. de Branco	350cd / m ²
Painel de toque	Suporte

Memória

RAM	mDDR 256 MB
ROM	NAND Flash 512 MB (Opcional: Até 2 GB)

Entrada / Saída

Tecla	32 teclas numéricas (Opcional: QWERTY 43 teclas)
USB	2.0
USIM	1 Slot
Memória	Slot para cartão Micro SD
Bateria	2.400 mAh (Opcional: 3.300 mAh)

Ambiente

Temp. de Operação	-20 ~ 60°C
Tempo de Carreg.	3h
Aprovação	CE, FCC, KC, DROP 1.5m a 6 lados 2 vezes, IP 54

Periféricos

Comunicação	HSUPA(WCDMA) / EDGE / GSM / GPRS
Bluetooth	Ver 2.0 + EDR
GPS	A-GPS
WLAN	802.11 b,g,n (Opção : 802.11 a,b,g)
Câmera	3.0 MP com Flash
Código de barras	Scanner 1D/ 2D Imager

RFID

HF (13,56 MHz) RFID	ISO 14443A/B, ISO 15693
Frequência	13,56 MHz
Raio de leitura	0~6 cm

Características físicas

Dimensões	75 x 22 x 159 mm
Peso	270 g (incluindo bateria)

Acessórios

- Bateria de Lítio-Polímero (2.400 mAh);
- Carregador entrada 110 ~ 240 VAC / saída 5 VDC @ 3A;
- Caneta formato palheta - 2 peças;
- Corda para caneta formato palheta;
- Berço;
- Cabo sincronizador de dados - 24 pinos.